

Yetkili Satıcı

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskından doğabilecek farklılıklarla yani başınızdaki Bosch Isı Sistemleri Bayisi'nden öğrenebilirsiniz.



Isisan Isıtma ve Klima Sanayi A.Ş.

MERKEZ:

Zincirlikuyu Yolu Sok. No: 4 Balmumcu, Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 340 37 00 - 340 37 37 Faks: (0212) 272 22 32-266 11 34

BOSCH ISI SİSTEMLERİ MERKEZİ:

Ankara Asfaltı Üzeri, Onur Sokak, No: 18/A Koşuyolu, Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 544 11 44 Faks: (0216) 325 80 70

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:

Akay Caddesi No: 22 Dedeman Oteli Karşısı / ANKARA
Tel: (0312) 418 39 40-41 Faks: (0312) 418 39 42

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:

Akçay Caddesi, No: 283 Emlak Bankası Konutları Karşısı, Gaziemir / İZMİR
Tel: (0232) 274 81 70-71 Faks: (0232) 274 61 81

bosch.isisistemleri@tr.bosch.com
www.bosch-isisistemleri.com.tr



Condens 2000 W Yoğuşmalı Kombi (24 kW)

100 YIL
Bosch Türkiye'de | 1910–2010

BOSCH
Yaşam için teknoloji

Condens 2000 W Yoğuşmalı Kombi

ZWB 24-1 AR Yoğuşmalı Hermetik Kombi



Yeni Bosch Condens 2000 W model yoğunşalmalı hermetik kombi, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını, kaliteden ve yakıt tasarrufundan taviz vermeden, uygun fiyatla karşılamak isteyenler için ideal çözümüdür.

Yeni Condens 2000 W, % 103*’luk yüksek verimle düşük gaz tüketimi sağlar. 24 kW gücüne rağmen sessiz çalışır (36 dB(A)) ve yerden ısıtma sistemlerine uygundur.



115 yıldır ısıtma sektöründeyiz
Yoğuşma teknolojisinin mucidi Bosch Grubu, 1895 yılından bugüne Junkers markalı şofben, kombi, duvar tipi yoğunşalmalı kombi ve kazan üretmekte; edindiği tecrübeyle teknolojisini sürekli yenilemektedir. Günümüzün Bosch markalı ısıtma cihazları bu bilgi birikimi ve tecrübenin ürünüdür.

Yüksek verim, düşük gaz tüketimi
20.640 kcal/h gücündeki yeni Condens 2000 W, tam modülasyonlu fanı, paslanmaz çelik 6 geçişli ısı eşanjörü ve alüminyum alaşımından mammul ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde, yoğunsa teknolojisi kullanarak % 103* verime ulaşır. Kullandığı yakıtı daha verimli şekilde ısıya çevirdiğinden, normal kombilere oranla daha az yakıt tüketir.

Montaj kolaylığı
Sabit alt bağlantıları ve küçük ebatları sayesinde, kenarlarından sadece birer santim daha geniş boşluklara kolaylıkla monte edilir.

Paslanmaz çelik 6 geçişli eşanjör ve alüminyum alaşımı ısı geri kazanım eşanjörü
Condens 2000 W, kullanım suyu talebini karşılarken hem ısıtma devresi için çalışır hem de alüminyum alaşımından imal edilmiş ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde, yoğunsa teknolojisinden yararlanarak tasarruf sağlar.

Elektrik tasarrufu
Bosch Condens 2000 W kombilerde, otomatik hava tahliyesi, 3 kademeli sirkülasyon pompası ve tam modülasyonlu fan kullanılır. Tesisatın ihtiyacına göre pompa üzerinden uygun kademeen seçilebilmesi ve tam modülasyonlu fanın otomatik olarak dönüş hızını ayarlaması sayesinde gereğinden fazla elektrik tüketilmesi önlenir.

Pompa sıkışmasını önleyen sistem
Kombinin uzun süre kullanılmadığı durumlarda pompada meydana gelebilecek sıkışmaları önleyen anti-blokaj sistemi mevcuttur. Kombi çalışabilir durumda olduğu sürece koruma aktifdir.

Condens 2000 W yoğunşalmalı kombide, maksimum baca mesafesi Ø 60/100 ile yatauda 4 m, düşeyde 6 m; Ø 80/125 ile yatauda ve düşeyde 12 m'dir.

Akıllı kartla kolay hata teşhisи
Akıllı kart tüm elektronik aksamın çalışmasını ve kombinin kontrolünü sağlarken, olusabilecek hataları belirler, LCD dijital göstergesiyle görüntülü olarak sizi uyarır, hızlı ve hatasız servis imkânı sağlar.

Modemle uzaktan erişim **
Condens 2000 W yoğunşalmalı kombi, elektronik kartla denetlenir. Modem kullanılarak telefonla uzaktan kumanda edilebilir. Bu özelliği sayesinde dışarıdan telefonla kombinizi çalıştırarak sıcak bir eve kavuşturabilirsiniz.

Donmaya karşı koruma
Kombinin çalışabilir durumda olması kaydıyla, tesisattaki su sıcaklığı 8°C'ye düşüğünde, elektronik sensör, emniyet sistemini devreye sokar ve kombinizi donmaya karşı korur.

Tam alev modülasyonу
Bosch Condens 2000 W kombi, kapasitesini o anda gerekli olan ısıtma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayacak seviyeye kademesiz olarak ayarlar. Böylece gereğinden fazla ısı üretmez, yakıt ekonomisi sağlar, cihazınızın kullanım ömrünü uzatır.

Elektronik ateşleme
Condens 2000 W kombide, 5 ateşleme denemesi olarak programlanmış akıllı ateşleme sistemi mevcuttur. Pilot alevi olmadığı için ek gaz sarfiyatı yoktur. Böylece değişen gaz basınçlarında cihaz arıza moduna geçmez ve kullanım kolaylığı sağlar.

Bosch kombilerle otomatik kontrol**
Condens 2000 W, zengin otomatik kontrol seçenekleriyle konfor ve yakıt ekonomisi sağlar. İhtiyaçınızla göre seçebileceğiniz kombinizde, siz eve gelmeden önce istediğiniz zaman çalışmasını sağlayan program saatli oda termostatı, kablosuz oda termostatı, modülasyonlu oda kumandası gibi, geniş aksesuar seçenekleri bulunur.

Kullanımı kolay kumanda paneliyle yüksek sıcak su konforuna sahiptir. Akıllı kartı sayesinde olusabilecek hataları önceden tespit eder, modem bağlanabilme özelliğle telefonla uzaktan kumanda edilebilir. Uzun kullanım ömrüne sahip Condens 2000 W'in 4 yıldız yanma verimi sayesinde tasarruflu işinirken, kullanım suyu konforunu da maksimum seviyede yaşayacaksınız.

		ZWB 24-1 AR
		Yoğuşmalı Hermetik
Teknik Özellikler	Birim	Doğalgaz/LPG
Maks. nominal ısıtma güç 50/30 °C	kW	25,6
Maks. nominal ısıtma güç 80/60 °C	kW	24
Maks. nominal ısıtma yük	kW	25
Maks. nominal ısıtma yük (Kullanım suyu)	kW	25
Verim	%	103
Gaz Tüketimi (Maks. Yükte)		
Doğalgaz H (Hs=9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	2,6
LPG (Hi=12,9 kWh/kg)	kg/h	1,9
Isıtma Devresi		
Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	35-82
İzin Verilen Maks. İşletme Basıncı	bar	3
Sıcak Kullanım Suyu Devresi		
Maks. Sıcak Su Debisi (Fabrika Ayarı)	lt./dk	10
Maks. Spesifik Kul. Suyu Debisi (EN625'e göre) ($\Delta T=30K$)	lt./dk	11,4
Çıkış Suyu Sıcaklık Ayarı	°C	40-60
İzin Verilen Maks. Kul. Suyu Basıncı	bar	10
Min. Akış Basıncı	bar	0,3
Elektrik Bağlantı Değerleri		
Gerilim	V (AC)	230
Frekans	Hz	50
Maks. Güç Çekimi	W	120
Koruma Sınıfı	IP	X4D
Genel		
Genleşme Tankı	lt.	8
Ön Basıncı	bar	0,5
Ses Seviyesi	dB(A)	36
Atık Gaz Tahliye Bağlantıları	mm	Ø60/100 veya Ø 80/125
Ağırlık (Ambalajsız)	kg	37
Boyutlar (G x D x Y)	mm	440 x 355 x 725

Condens 2000 W yoğunşalmalı kombilerde kullanılan kumanda sistemleri:
TR 20RF, TRZ 125, TR 15

* Minimum güçte, 50/30 °C tesisat şartlarında, TS EN 677, 625 standartlarına göre ölçülmüş değerdir.

** Opsiyoneldir.